

BOEOXM

Çalışma Akımı	4-5 mA (110V AC)
Çalışma Frekansı	50 Hz
Çalışma Gerilimi	110V AC/DC
Ürün	Sinyal
Renk	Mavi
Işık	LED'li
Çap	22 mm
Güç Tüketimi	0.5 W
Yalıtım Gerilimi	Ui 300V
Çalışma Sıcaklığı	-15 / + 70 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP50
Kablo Bağlantı Kesiti	1.5-2.5 mm ²
Sıkma Kuvveti	1,5 Nm
İmal Tarihi	
Seri	B Serisi Plastik
Elektriksel Ömür	Min Saat 10000
Özellikler	Maksimum güvenlik için parmak koruma
	Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi
	Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar
	İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu
	Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması
	Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür
	Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir
	Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri
	Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği.
Standartlar / Belgeler	TS EN 60947-5-1

