

BOX0XK

Çalışma Akımı		6-10 mA
Çalışma Frekansı		50 Hz
Çalışma Gerilimi		48V AC/DC
Ürün		Sinyal
Renk		Kırmızı
Işık		LED'li
Çap		22 mm
Güç Tüketimi		0.5 W
Yalıtım Gerilimi	Ui	300V
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 70 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP50
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm ²
Sıkma Kuvveti		1,5 Nm
İmal Tarihi		
Seri		B Serisi Plastik
Elektriksel Ömür	Min Saat	10000
Özellikler	Maksimum güvenlik için parmak koruma	
	Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi	
	Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar	
	İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu	
	Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması	
	Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür	
	Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir	
	Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri	
Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği.		
Standartlar / Belgeler	TS EN 60947-5-1	

