



## B1

|                                       |                                               |                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|
| Ürün                                  | Kontak Blok                                   |                     |
| Kontak                                | 1NO                                           |                     |
| Kontak Akımı                          | Ie                                            | 4 A (250V AC)       |
| Kullanım Kategorisi                   | AC 15                                         |                     |
| Mekanik Ömür                          | Min Adet                                      | 500000              |
| Elektriksel Ömür                      | Min Adet                                      | 100000              |
| Çalışma Sıklığı                       | Açma Kapama/Saat                              | Mek. 1200 Elk. 1200 |
| Yalıtım Gerilimi                      | Ui                                            | 300V                |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | Uimp                                          | 2.5 kV              |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 2.500V AC                                     |                     |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.500V AC                                     |                     |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ min. (500V DC)                          |                     |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -15 / + 80 °C                                 |                     |
| Kirlenme Derecesi                     | 3                                             |                     |
| Koruma Sınıfı                         | IP50                                          |                     |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi                                          |                     |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>                       |                     |
| Sıkma Kuvveti                         | 1,5 Nm                                        |                     |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | Ics                                           | 1 kA                |
| İmal Tarihi                           |                                               |                     |
| Seri                                  | Yedek                                         |                     |
| İlgili Ürün                           | B                                             |                     |
| Standartlar / Belgeler                | IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660 |                     |