

## B100DBOD

|                                          |                  |                                          |
|------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Baskı                                    |                  | Dikey (Ok) İşareti Baskılı               |
| Ürün                                     |                  | Buton                                    |
| Model                                    |                  | Yaylı                                    |
| Tip                                      |                  | Düz                                      |
| Kontak                                   |                  | 1NO                                      |
| Renk                                     |                  | Beyaz                                    |
| Çap                                      |                  | 22 mm                                    |
| Kontak Akımı                             | Ie               | 4 A (250V AC)                            |
| Kullanım Kategorisi                      |                  | AC 15                                    |
| Mekanik Ömür                             | Min Adet         | 500000                                   |
| Elektriksel Ömür                         | Min Adet         | 100000                                   |
| Çalışma Sıklığı                          | Açma Kapama/Saat | Mek. 3000 Elk. 1200                      |
| Yalıtım Gerilimi                         | Ui               | 300V                                     |
| Darbe Dayanım Gerilimi                   | Uimp             | 2.5 kV                                   |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Gövde-Kontak)  |                  | 2.500V AC                                |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Kontak-Kontak) |                  | 1.500V AC                                |
| İzolasyon Direnci                        |                  | 10 MΩ min. (500V DC)                     |
| Çalışma Sıcaklığı                        |                  | -15 / + 80 °C                            |
| Kirlenme Derecesi                        |                  | 3                                        |
| Koruma Sınıfı                            |                  | IP50                                     |
| Kontak Malzemesi                         |                  | AgNi                                     |
| Kablo Bağlantı Kesiti                    |                  | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>                  |
| Sıkma Kuvveti                            |                  | 1,5 Nm                                   |
| Kısa devre kesme<br>kapasitesi           | Ics              | 1 kA                                     |
| İmal Tarihi                              |                  |                                          |
| Seri                                     |                  | B Serisi Plastik                         |
| Özellikler                               |                  | Maksimum güvenlik için parmak koruma     |
|                                          |                  | Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi |
|                                          |                  | Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği.              |
| Standartlar / Belgeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660                 |
|     |                                                               |