

**B100DH2**

|                                              |                         |                                          |
|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|
| <b>Baskı</b>                                 |                         | (II) Baskılı                             |
| <b>Ürün</b>                                  |                         | Buton                                    |
| <b>Model</b>                                 |                         | Yaylı                                    |
| <b>Tip</b>                                   |                         | Düz                                      |
| <b>Kontak</b>                                |                         | 1NO                                      |
| <b>Renk</b>                                  |                         | Siyah                                    |
| <b>Çap</b>                                   |                         | 22 mm                                    |
| <b>Kontak Akımı</b>                          | <b>Ie</b>               | 4 A (250V AC)                            |
| <b>Kullanım Kategorisi</b>                   |                         | AC 15                                    |
| <b>Mekanik Ömür</b>                          | <b>Min Adet</b>         | 500000                                   |
| <b>Elektriksel Ömür</b>                      | <b>Min Adet</b>         | 100000                                   |
| <b>Çalışma Sıklığı</b>                       | <b>Açma Kapama/Saat</b> | Mek. 3000 Elk. 1200                      |
| <b>Yalıtım Gerilimi</b>                      | <b>Ui</b>               | 300V                                     |
| <b>Darbe Dayanım Gerilimi</b>                | <b>Uimp</b>             | 2.5 kV                                   |
| <b>Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)</b>  |                         | 2.500V AC                                |
| <b>Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)</b> |                         | 1.500V AC                                |
| <b>İzolasyon Direnci</b>                     |                         | 10 MΩ min. (500V DC)                     |
| <b>Çalışma Sıcaklığı</b>                     |                         | -15 / + 80 °C                            |
| <b>Kirlenme Derecesi</b>                     |                         | 3                                        |
| <b>Koruma Sınıfı</b>                         |                         | IP50                                     |
| <b>Kontak Malzemesi</b>                      |                         | AgNi                                     |
| <b>Kablo Bağlantı Kesiti</b>                 |                         | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>                  |
| <b>Sıkma Kuvveti</b>                         |                         | 1,5 Nm                                   |
| <b>Kısa devre kesme kapasitesi</b>           | <b>Ics</b>              | 1 kA                                     |
| <b>İmal Tarihi</b>                           |                         |                                          |
| <b>Seri</b>                                  |                         | B Serisi Plastik                         |
| <b>Özellikler</b>                            |                         | Maksimum güvenlik için parmak koruma     |
|                                              |                         | Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi |
|                                              |                         | Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği.              |
| Standartlar / Belgeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660                 |
|     |                                                               |