

**B102AC20**

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ürün                                  | Buton                                       |
| Model                                 | Anahtarlı                                   |
| Tip                                   | Kalıcı Tüm Pozisyonlarda Anahtarı Çıkan     |
| Etiket/Konum                          | (0-I) 60°                                   |
| Kontak                                | 1NO+1NC                                     |
| Çap                                   | 22 mm                                       |
| Kontak Akımı                          | <b>I<sub>e</sub></b> 4 A (250V AC)          |
| Kullanım Kategorisi                   | AC 15                                       |
| Mekanik Ömür                          | <b>Min Adet</b> 500000                      |
| Elektriksel Ömür                      | <b>Min Adet</b> 100000                      |
| Çalışma Sıklığı                       | <b>Açma Kapama/Saat</b> Mek. 3000 Elk. 1200 |
| Yalıtım Gerilimi                      | <b>U<sub>i</sub></b> 300V                   |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | <b>U<sub>imp</sub></b> 2.5 kV               |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 2.500V AC                                   |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.500V AC                                   |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ min. (500V DC)                        |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -15 / + 80 °C                               |
| Kirlenme Derecesi                     | 3                                           |
| Koruma Sınıfı                         | IP50                                        |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi                                        |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>                     |
| Sıkma Kuvveti                         | 1,5 Nm                                      |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | <b>I<sub>cs</sub></b> 1 kA                  |
| İmal Tarihi                           |                                             |
| Seri                                  | B Serisi Plastik                            |
| Özellikler                            | Maksimum güvenlik için parmak koruma        |
|                                       | Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi    |
|                                       | Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar        |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Standartlar / Belgeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği.              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660                 |
|     |                                                               |