

**B102K20HBOK**

|                                          |                                          |                     |
|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| Baskı                                    | (Ok) İşareti Baskılı                     |                     |
| Ürün                                     | Buton                                    |                     |
| Model                                    | Çiftli                                   |                     |
| Tip                                      | Düz                                      |                     |
| Kontak                                   | 1NO+1NC                                  |                     |
| Renk                                     | Siyah-Beyaz                              |                     |
| Çap                                      | 22 mm                                    |                     |
| Kontak Akımı                             | Ie                                       | 4 A (250V AC)       |
| Kullanım Kategorisi                      | AC 15                                    |                     |
| Mekanik Ömür                             | Min Adet                                 | 500000              |
| Elektriksel Ömür                         | Min Adet                                 | 100000              |
| Çalışma Sıklığı                          | Açma Kapama/Saat                         | Mek. 3000 Elk. 1200 |
| Yalıtım Gerilimi                         | Ui                                       | 300V                |
| Darbe Dayanım Gerilimi                   | Uimp                                     | 2.5 kV              |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Gövde-Kontak)  | 2.500V AC                                |                     |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Kontak-Kontak) | 1.500V AC                                |                     |
| İzolasyon Direnci                        | 10 MΩ min. (500V DC)                     |                     |
| Çalışma Sıcaklığı                        | -15 / + 80 °C                            |                     |
| Kirlenme Derecesi                        | 3                                        |                     |
| Koruma Sınıfı                            | IP50                                     |                     |
| Kontak Malzemesi                         | AgNi                                     |                     |
| Kablo Bağlantı Kesiti                    | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>                  |                     |
| Sıkma Kuvveti                            | 1,5 Nm                                   |                     |
| Kısa devre kesme<br>kapasitesi           | Ics                                      | 1 kA                |
| İmal Tarihi                              |                                          |                     |
| Seri                                     | B Serisi Plastik                         |                     |
| Özellikler                               | Maksimum güvenlik için parmak koruma     |                     |
|                                          | Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi |                     |
|                                          | Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar     |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği.              |
| Standartlar / Belgeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660                 |
|     |                                                               |