

## B102S30

|                                       |                  |                                                               |
|---------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Ürün                                  |                  | Buton                                                         |
| Model                                 |                  | Seçici                                                        |
| Tip                                   |                  | Kalıcı                                                        |
| Etiket/Konum                          |                  | (II-0-I) 60°                                                  |
| Kontak                                |                  | 1NO+1NC                                                       |
| Çap                                   |                  | 22 mm                                                         |
| Kontak Akımı                          | Ie               | 4 A (250V AC)                                                 |
| Kullanım Kategorisi                   |                  | AC 15                                                         |
| Mekanik Ömür                          | Min Adet         | 500000                                                        |
| Elektriksel Ömür                      | Min Adet         | 100000                                                        |
| Çalışma Sıklığı                       | Açma Kapama/Saat | Mek. 3000 Elk. 1200                                           |
| Yalıtım Gerilimi                      | Ui               | 300V                                                          |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | Uimp             | 2.5 kV                                                        |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  |                  | 2.500V AC                                                     |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) |                  | 1.500V AC                                                     |
| İzolasyon Direnci                     |                  | 10 MΩ min. (500V DC)                                          |
| Çalışma Sıcaklığı                     |                  | -15 / + 80 °C                                                 |
| Kirlenme Derecesi                     |                  | 3                                                             |
| Koruma Sınıfı                         |                  | IP50                                                          |
| Kontak Malzemesi                      |                  | AgNi                                                          |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 |                  | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>                                       |
| Sıkma Kuvveti                         |                  | 1,5 Nm                                                        |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | Ics              | 1 kA                                                          |
| İmal Tarihi                           |                  |                                                               |
| Seri                                  |                  | B Serisi Plastik                                              |
| Özellikler                            |                  | Maksimum güvenlik için parmak koruma                          |
|                                       |                  | Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi                      |
|                                       |                  | Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar                          |
|                                       |                  | Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Standartlar / Belgeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği.              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660                 |
|     |                                                               |