



BS1010

Ürün	Buton Switch
Kontak	1NO
Kontak Akımı	I_e 6 A (250V AC)
Kullanım Kategorisi	AC15
Mekanik Ömür	Min Adet 1000000
Elektriksel Ömür	Min Adet 100000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat Mek. 3000 Elk. 900
Yalıtım Gerilimi	U_i 690V
Darbe Dayanım Gerilimi	U_{imp} 2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	1.890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.890V AC
İzolasyon Direnci	10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-25 / +80 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP40
Kontak Malzemesi	AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti	Terminal 6,3*0,8 mm
Kısa devre kesme kapasitesi	I_{cs} 1 kA
Seri	BS Serisi
Hareket	Ani Hareketli
Özellikler	Yüksek doğruluk Çalışma güvenilirliğini arttıran V0 özellikli hammadde Ani veya yavaş hareketli kontak yapısı Uzun ömür Yüksek kontak güvenilirliği
Standartlar / Belgeler	TS EN 60947-5-1 VDE 0660

