



### BS1010TX1

|                                       |                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ürün                                  | Buton Switch                                           |
| Özellik                               | Etanjlı                                                |
| Kontak                                | 1NO                                                    |
| Kablo                                 | 1m Kablolu                                             |
| Kontak Akımı                          | <b>Ie</b> 6 A (250V AC)                                |
| Kullanım Kategorisi                   | AC15                                                   |
| Mekanik Ömür                          | <b>Min Adet</b> 1000000                                |
| Elektriksel Ömür                      | <b>Min Adet</b> 100000                                 |
| Çalışma Sıklığı                       | <b>Açma Kapama/Saat</b> Mek. 3000 Elk. 900             |
| Yalıtım Gerilimi                      | <b>Ui</b> 690V                                         |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | <b>Uimp</b> 2.5 kV                                     |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 1.890V AC                                              |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.890V AC                                              |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ min. (500V DC)                                   |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -25 / +80 °C                                           |
| Kirlenme Derecesi                     | 3                                                      |
| Koruma Sınıfı                         | IP67                                                   |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi                                                   |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | 1 M KABLO 2*1 mm <sup>2</sup>                          |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | <b>Ics</b> 1 kA                                        |
| Seri                                  | BS Serisi                                              |
| Hareket                               | Ani Hareketli                                          |
| Özellikler                            | Yüksek doğruluk                                        |
|                                       | Çalışma güvenilirliğini arttıran V0 özellikli hammadde |
|                                       | Ani veya yavaş hareketli kontak yapısı                 |
|                                       | Uzun ömür                                              |
|                                       | Yüksek kontak güvenilirliği                            |
| Standartlar / Belgeler                | TS EN 60947-5-1 VDE 0660                               |

