

CM0DOXK

Çalışma Akımı	4-5 mA (110V AC)
Çalışma Frekansı	50 Hz
Çalışma Gerilimi	110V AC/DC
Ürün	Sinyal
Renk	Kırmızı
Işık	LED'li
Çap	22 mm
Güç Tüketimi	0.5 W
Yalıtım Gerilimi	Ui 300V
Çalışma Sıcaklığı	-15 / + 65 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP50
Kablo Bağlantı Kesiti	1.5-2.5 mm ²
Sıkma Kuvveti	1,5 Nm
İmal Tarihi	
Seri	CM Serisi Metal
Elektriksel Ömür	Min Saat 10000
Özellikler	Ağır koşullara dayanıklı metal yapı Korozyona karşı krom kaplama Maksimum güvenlik için parmak koruma Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu Kolaylıkla tek elle adaptörün sökülebilmesi Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri Üstün silikon conta tekniği ile IP65 koruma Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği
Standartlar / Belgeler	TS EN 60947-5-1

