

## CM102S20

|                                       |                  |                                          |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------------------|
| Ürün                                  |                  | Buton                                    |
| Model                                 |                  | Seçici                                   |
| Tip                                   |                  | Kalıcı                                   |
| Etiket/Konum                          |                  | (0-I) 60°                                |
| Kontak                                |                  | 1NO+1NC                                  |
| Çap                                   |                  | 22 mm                                    |
| Kontak Akımı                          | Ie               | 4 A (230V AC)                            |
| Kullanım Kategorisi                   |                  | AC 15                                    |
| Mekanik Ömür                          | Min Adet         | 500000                                   |
| Elektriksel Ömür                      | Min Adet         | 100000                                   |
| Çalışma Sıklığı                       | Açma Kapama/Saat | Mek. 1200 Elk. 1200                      |
| Yalıtım Gerilimi                      | Ui               | 300V                                     |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | Uimp             | 2.5 kV                                   |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  |                  | 2.500V AC                                |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) |                  | 1.500V AC                                |
| İzolasyon Direnci                     |                  | 10 MΩ min. (500V DC)                     |
| Çalışma Sıcaklığı                     |                  | -15 / + 65 °C                            |
| Kirlenme Derecesi                     |                  | 3                                        |
| Koruma Sınıfı                         |                  | IP65                                     |
| Kontak Malzemesi                      |                  | AgNi                                     |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 |                  | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>                  |
| Sıkma Kuvveti                         |                  | 1,5 Nm                                   |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | Ics              | 1 kA                                     |
| İmal Tarihi                           |                  |                                          |
| Seri                                  |                  | CM Serisi Metal                          |
| Özellikler                            |                  | Ağır koşullara dayanıklı metal yapı      |
|                                       |                  | Korozyona karşı krom kaplama             |
|                                       |                  | Maksimum güvenlik için parmak koruma     |
|                                       |                  | Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi |

|                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------|
| Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar                                 |
| İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu             |
| Kolaylıkla tek elle adaptörün sökülebilmesi                          |
| Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması        |
| Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür                             |
| Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir                                |
| Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri        |
| Üstün silikon conta tekniği ile IP65 koruma                          |
| Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği                      |
| Standartlar / Belgeler IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660 |

