

CPOTOXY

Çalışma Akımı	3-5 mA
Çalışma Gerilimi	230V DC
Ürün	Sinyal
Renk	Yeşil
Işık	LED'li
Çap	22 mm
Güç Tüketimi	1W
Yalıtım Gerilimi	Ui 300V
Çalışma Sıcaklığı	-15 / + 65 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP50
Kablo Bağlantı Kesiti	1.5-2.5 mm ²
Sıkma Kuvveti	1,5 Nm
İmal Tarihi	
Seri	CP Serisi Plastik
Elektriksel Ömür	Min Saat 10000
Özellikler	Maksimum güvenlik için parmak koruma Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu Kolaylıkla tek elle adaptörün sökülebilmesi Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri Üstün silikon conta tekniği ile IP65 koruma Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği
Standartlar / Belgeler	TS EN 60947-5-1

