

**CP100FB**

|                                          |                         |                                                          |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ürün                                     |                         | Buton                                                    |
| Model                                    |                         | Yaylı                                                    |
| Tip                                      |                         | Kalıcı                                                   |
| Kontak                                   |                         | 1NO                                                      |
| Renk                                     |                         | Beyaz                                                    |
| Çap                                      |                         | 22 mm                                                    |
| Kontak Akımı                             | <b>Ie</b>               | 4 A (230V AC)                                            |
| Kullanım Kategorisi                      |                         | AC 15                                                    |
| Mekanik Ömür                             | <b>Min Adet</b>         | 500000                                                   |
| Elektriksel Ömür                         | <b>Min Adet</b>         | 100000                                                   |
| Çalışma Sıklığı                          | <b>Açma Kapama/Saat</b> | Mek. 3000 Elk. 1200                                      |
| Yalıtım Gerilimi                         | <b>Ui</b>               | 300V                                                     |
| Darbe Dayanım Gerilimi                   | <b>Uimp</b>             | 2.5 kV                                                   |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Gövde-Kontak)  |                         | 2.500V AC                                                |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Kontak-Kontak) |                         | 1.500V AC                                                |
| İzolasyon Direnci                        |                         | 10 MΩ min. (500V DC)                                     |
| Çalışma Sıcaklığı                        |                         | -15 / + 65 °C                                            |
| Kirlenme Derecesi                        |                         | 3                                                        |
| Koruma Sınıfı                            |                         | IP65                                                     |
| Kontak Malzemesi                         |                         | AgNi                                                     |
| Kablo Bağlantı Kesiti                    |                         | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>                                  |
| Sıkma Kuvveti                            |                         | 1,5 Nm                                                   |
| Kısa devre kesme<br>kapasitesi           | <b>Ics</b>              | 1 kA                                                     |
| İmal Tarihi                              |                         |                                                          |
| Seri                                     |                         | CP Serisi Plastik                                        |
| Özellikler                               |                         | Maksimum güvenlik için parmak koruma                     |
|                                          |                         | Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi                 |
|                                          |                         | Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar                     |
|                                          |                         | İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Kolaylıla tek elle adaptörün sökülebilmesi                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Üstün silikon conta tekniği ile IP65 koruma                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği               |
| Standartlar / Belgeler                                                                                                                                                                                                                                | IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660                 |
|    |                                                               |