

## CP101AA20

|                                       |                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Ürün                                  | Buton                                                    |
| Model                                 | Anahtarlı                                                |
| Tip                                   | Kalıcı 0 Pozisyonunda Anahtarı Çıkan                     |
| Etiket/Konum                          | (0-I) 60°                                                |
| Kontak                                | 2NO                                                      |
| Çap                                   | 22 mm                                                    |
| Kontak Akımı                          | Ie 4 A (230V AC)                                         |
| Kullanım Kategorisi                   | AC 15                                                    |
| Mekanik Ömür                          | Min Adet 500000                                          |
| Elektriksel Ömür                      | Min Adet 100000                                          |
| Çalışma Sıklığı                       | Açma Kapama/Saat Mek. 3000 Elk. 1200                     |
| Yalıtım Gerilimi                      | Ui 300V                                                  |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | Uimp 2.5 kV                                              |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 2.500V AC                                                |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.500V AC                                                |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ min. (500V DC)                                     |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -15 / + 65 °C                                            |
| Kirlenme Derecesi                     | 3                                                        |
| Koruma Sınıfı                         | IP65                                                     |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi                                                     |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup>                                  |
| Sıkma Kuvveti                         | 1,5 Nm                                                   |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | Ics 1 kA                                                 |
| İmal Tarihi                           |                                                          |
| Seri                                  | CP Serisi Plastik                                        |
| Özellikler                            | Maksimum güvenlik için parmak koruma                     |
|                                       | Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi                 |
|                                       | Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar                     |
|                                       | İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Kolaylıla tek elle adaptörün sökülebilmesi                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Üstün silikon conta tekniği ile IP65 koruma                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği               |
| Standartlar / Belgeler                                                                                                                                                                                                                                | IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660                 |
|    |                                                               |