

CP102AC20

Ürün	Buton
Model	Anahtarlı
Tip	Kalıcı Tüm Pozisyonlarda Anahtarı Çıkan
Etiket/Konum	(0-I) 60°
Kontak	1NO+1NC
Çap	22 mm
Kontak Akımı	I_e 4 A (230V AC)
Kullanım Kategorisi	AC 15
Mekanik Ömür	Min Adet 500000
Elektriksel Ömür	Min Adet 100000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat Mek. 3000 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	U_i 300V
Darbe Dayanım Gerilimi	U_{imp} 2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.500V AC
İzolasyon Direnci	10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı	-15 / + 65 °C
Kirlenme Derecesi	3
Koruma Sınıfı	IP65
Kontak Malzemesi	AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti	1.5-2.5 mm ²
Sıkma Kuvveti	1,5 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	I_{cs} 1 kA
İmal Tarihi	
Seri	CP Serisi Plastik
Özellikler	Maksimum güvenlik için parmak koruma
	Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi
	Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar

	İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu
	Kolaylıkla tek elle adaptörün sökülebilmesi
	Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması
	Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür
	Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir
	Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri
	Üstün silikon conta tekniği ile IP65 koruma
	Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği
Standartlar / Belgeler	IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660
   	