



CSM023

Ürün	Çapraz Sınır Şalteri	
Tip	180°	
Özellik	300 mm Kol	
Kontak Akımı	Ie	20 A (400V AC)
Kullanım Kategorisi	AC21A	
Mekanik Ömür	Min Adet	50000
Elektriksel Ömür	Min Adet	50000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 120 Elk. 120
Yalıtım Gerilimi	Ui	690V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	4 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	1.890V AC	
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.890V AC	
İzolasyon Direnci	10 MΩ MİN. (500 V DC)	
Çalışma Sıcaklığı	-25 / + 80 °C	
Kirlenme Derecesi	3	
Koruma Sınıfı	IP65	
Kontak Malzemesi	AgNi	
Kablo Bağlantı Kesiti	1-2,5 mm ²	
Sıkma Kuvveti	1.5Nm	
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	6kA
Seri	CSM Serisi	
Hız	1 ileri-1 geri	
Özellikler	Metal gövde ve kapak	
	PG13,5 rekor	
	Bağlantı delikleri dışarıda	
Standartlar / Belgeler	TS EN 60947-3	

