

D100KDS

Tip	Düz	
İmal Tarihi		
Seri	D Serisi Plastik	
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1 kA
Kablo Bağlantı Kesiti	Terminal 2,8x0,5	
Kontak Malzemesi	AgNi	
Koruma Sınıfı	IP50	
Kirlenme Derecesi	3	
Çalışma Sıcaklığı	-15 / + 80 °C	
İzolasyon Direnci	10 MΩ min. (500V DC)	
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)	1.500V AC	
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)	2.500V AC	
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Yalıtım Gerilimi	Ui	250V
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 3000 Elk. 1200
Elektriksel Ömür	Min Adet	100000
Mekanik Ömür	Min Adet	500000
Kullanım Kategorisi	AC 15	
Kontak Akımı	Ie	1,5 A (240V AC)
Kafa Şekli	Kare	
Çap	16 mm	
Renk	Sarı	
Kontak	1NO	
Model	Yaylı	
Ürün	Buton	
Özellikler	Dar alanlarda kullanım kolaylığı	
	Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi	
	Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar	
	İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu	

Standartlar / Belgeler	Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması			
	Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür			
	Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği			
	IEC 60947-5-1	TS EN 60947-5-1	UL 508	VDE 0660
   				