

**D100YDH**

|                                       |                                                          |                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Tip                                   | Düz                                                      |                     |
| İmal Tarihi                           |                                                          |                     |
| Seri                                  | D Serisi Plastik                                         |                     |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | Ics                                                      | 1 kA                |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | Terminal 2,8x0,5                                         |                     |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi                                                     |                     |
| Koruma Sınıfı                         | IP50                                                     |                     |
| Kirlenme Derecesi                     | 3                                                        |                     |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -15 / + 80 °C                                            |                     |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ min. (500V DC)                                     |                     |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.500V AC                                                |                     |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 2.500V AC                                                |                     |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | Uimp                                                     | 2.5 kV              |
| Yalıtım Gerilimi                      | Ui                                                       | 250V                |
| Çalışma Sıklığı                       | Açma Kapama/Saat                                         | Mek. 3000 Elk. 1200 |
| Elektriksel Ömür                      | Min Adet                                                 | 100000              |
| Mekanik Ömür                          | Min Adet                                                 | 500000              |
| Kullanım Kategorisi                   | AC 15                                                    |                     |
| Kontak Akımı                          | Ie                                                       | 1,5 A (240V AC)     |
| Kafa Şekli                            | Yuvarlak                                                 |                     |
| Çap                                   | 16 mm                                                    |                     |
| Renk                                  | Siyah                                                    |                     |
| Kontak                                | 1NO                                                      |                     |
| Model                                 | Yaylı                                                    |                     |
| Ürün                                  | Buton                                                    |                     |
| Özellikler                            | Dar alanlarda kullanım kolaylığı                         |                     |
|                                       | Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi                 |                     |
|                                       | Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar                     |                     |
|                                       | İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu |                     |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |                 |        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|
| Standartlar / Belgeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması |                 |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür                      |                 |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği               |                 |        |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IEC 60947-5-1                                                 | TS EN 60947-5-1 | UL 508 | VDE 0660 |
|     |                                                               |                 |        |          |