

EKS325PG21

Çalışma Akımı		2x(3x25A)+1x(1x16A)
Ürün		Kauçuk Fiş Priz
Tip		Grup Priz
Kontakt		2*(3P+E)+(2P+E)
Kullanım Kategorisi		AC15
Mekanik Ömür	Min Adet	≥ 5.000
Elektriksel Ömür	Min Adet	≥ 1.000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek.240 Elk.120
Yalıtım Gerilimi	Ui	690V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontakt)		1890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontakt-Kontakt)		2000V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ MİN. (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-40 / +80 °C
Kirlenme Derecesi		2
Koruma Sınıfı		IP44
Kablo Sayısı ve Kesit Alanı		3*1,5 mm ²
İmal Tarihi		
Seri		EKS Serisi
Özellikler		Geniş ürün yelpazesi
		Düşmeyen vida ile kolay montaj
Standartlar / Belgeler		TS IEC 60884-1-A1+A2