

H102DM

Ürün		Buton
Model		Yaylı
Tip		Düz
Kontak		1NO+1NC
Renk		Mavi
Çap		30 mm
Kontak Akımı	Ie	4 A (250V AC)
Kullanım Kategorisi		AC 15
Mekanik Ömür	Min Adet	500000
Elektriksel Ömür	Min Adet	100000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 3000 Elk. 1200
Yalıtım Gerilimi	Ui	300V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ min. (500V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP50
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm²
Sıkma Kuvveti		1,5 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1 kA
İmal Tarihi		
Seri		H Serisi Plastik
Özellikler		Maksimum güvenlik için parmak koruma
		Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi
		Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar
		İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu

	Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması
	Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür
	Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir
	Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri
	Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği.
Standartlar / Belgeler	IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660
  	