

**H190DY**

|                                          |                  |                         |
|------------------------------------------|------------------|-------------------------|
| Çalışma Akımı                            |                  | 5-20 mA (12-30V AC/DC)  |
| Çalışma Frekansı                         |                  | 50 Hz                   |
| Çalışma Gerilimi                         |                  | 12-30V AC/DC            |
| Ürün                                     |                  | Buton                   |
| Model                                    |                  | Yaylı                   |
| Tip                                      |                  | Düz                     |
| Kontak                                   |                  | 1NO                     |
| Renk                                     |                  | Yeşil                   |
| Işık                                     |                  | LED'li                  |
| Çap                                      |                  | 30 mm                   |
| Kontak Akımı                             | Ie               | 4 A (250V AC)           |
| Kullanım Kategorisi                      |                  | AC 15                   |
| Güç Tüketimi                             |                  | 0.7 W                   |
| Mekanik Ömür                             | Min Adet         | 500000                  |
| Elektriksel Ömür                         | Min Adet         | 100000                  |
| Çalışma Sıklığı                          | Açma Kapama/Saat | Mek. 3000 Elk. 1200     |
| Yalıtım Gerilimi                         | Ui               | 300V                    |
| Darbe Dayanım Gerilimi                   | Uimp             | 2.5 kV                  |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Gövde-Kontak)  |                  | 2.500V AC               |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Kontak-Kontak) |                  | 1.500V AC               |
| İzolasyon Direnci                        |                  | 10 MΩ min. (500V DC)    |
| Çalışma Sıcaklığı                        |                  | -15 / + 70 °C           |
| Kirlenme Derecesi                        |                  | 3                       |
| Koruma Sınıfı                            |                  | IP50                    |
| Kontak Malzemesi                         |                  | AgNi                    |
| Kablo Bağlantı Kesiti                    |                  | 1.5-2.5 mm <sup>2</sup> |
| Sıkma Kuvveti                            |                  | 1,5 Nm                  |
| Kısa devre kesme<br>kapasitesi           | Ics              | 1 kA                    |
| İmal Tarihi                              |                  |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Seri                                                                                                                                                                                                                                                  | H Serisi Plastik                                              |
| Özellikler                                                                                                                                                                                                                                            | Maksimum güvenlik için parmak koruma                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | İstenildiğinde çeşitli ışıklı kontak blokların uygunluğu      |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Adaptöre kontak blokların takılmasında alete ihtiyaç olmaması |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Led ışıkla, minimum ısınma maksimum ömür                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Arka arkaya 2 kontak blok takılabilir                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği.              |
| Standartlar / Belgeler                                                                                                                                                                                                                                | IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660                 |
|    |                                                               |