

**HJ11A09UL**

|                                              |                         |                              |
|----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|
| <b>Çalışma Frekansı</b>                      |                         | 50 - 60Hz                    |
| <b>Ürün</b>                                  |                         | Termikli Kutulu Kontaktör    |
| <b>Kontak Akımı</b>                          | <b>Ie</b>               | 9A                           |
| <b>Termik Akım Ayar Aralığı</b>              |                         | 3,60-5,40A                   |
| <b>Kullanım Kategorisi</b>                   |                         | AC 3                         |
| <b>Mekanik Ömür</b>                          | <b>Min Adet</b>         | 100000                       |
| <b>Elektriksel Ömür</b>                      | <b>Min Adet</b>         | 100000                       |
| <b>Çalışma Sıklığı</b>                       | <b>Açma Kapama/Saat</b> | Mek. 600 Elk. 600            |
| <b>Yalıtım Gerilimi</b>                      | <b>Ui</b>               | 690V AC                      |
| <b>Darbe Dayanım Gerilimi</b>                | <b>Uimp</b>             | 6 kV                         |
| <b>Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)</b>  |                         | 1890V AC                     |
| <b>Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)</b> |                         | 1890V AC                     |
| <b>İzolasyon Direnci</b>                     |                         | 10 MΩ (500 V DC)             |
| <b>Çalışma Sıcaklığı</b>                     |                         | -5 / +40 °C                  |
| <b>Kirlenme Derecesi</b>                     |                         | 3                            |
| <b>Koruma Sınıfı</b>                         |                         | IP30                         |
| <b>Kablo Bağlantı Kesiti</b>                 |                         | 1,5 mm <sup>2</sup>          |
| <b>Sıkma Kuvveti</b>                         |                         | 1,8 Nm                       |
| <b>Kısa devre kesme kapasitesi</b>           | <b>Ics</b>              | 50 kA                        |
| <b>Seri</b>                                  |                         | HJ Serisi                    |
| <b>Bobin Gerilimi</b>                        |                         | 220-230V/50-60HZ             |
| <b>Kutu</b>                                  |                         | Anahtar+Reset Buton+Sinyalli |