



HJ12X09WI

Çalışma Frekansı		50 - 60Hz
Ürün		Termikli Kutulu Kontaktör
Kontak Akımı	I _e	9A
Termik Akım Ayar Aralığı		2,50-3,70A
Kullanım Kategorisi		AC 3
Mekanik Ömür	Min Adet	100000
Elektriksel Ömür	Min Adet	100000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 600 Elk. 600
Yalıtım Gerilimi	U _i	690V AC
Darbe Dayanım Gerilimi	U _{imp}	6 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		1890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1890V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-5 / +40 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP65
Kablo Bağlantı Kesiti		1,5 mm ²
Sıkma Kuvveti		1,8 Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	I _{cs}	50 kA
Seri		HJ Serisi
Bobin Gerilimi		380-400V/50-60HZ
Kutu		Start ve Reset Butonlu