

**HJ21A25UQ**

|                                       |                  |                              |
|---------------------------------------|------------------|------------------------------|
| Çalışma Frekansı                      |                  | 50 - 60Hz                    |
| Ürün                                  |                  | Termikli Kutulu Kontaktör    |
| Kontak Akımı                          | Ie               | 25A                          |
| Termik Akım Ayar Aralığı              |                  | 18,00-26,00A                 |
| Kullanım Kategorisi                   |                  | AC 3                         |
| Mekanik Ömür                          | Min Adet         | 100000                       |
| Elektriksel Ömür                      | Min Adet         | 100000                       |
| Çalışma Sıklığı                       | Açma Kapama/Saat | Mek. 600 Elk. 600            |
| Yalıtım Gerilimi                      | Ui               | 690V AC                      |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | Uimp             | 6 kV                         |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  |                  | 1890V AC                     |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) |                  | 1890V AC                     |
| İzolasyon Direnci                     |                  | 10 MΩ (500 V DC)             |
| Çalışma Sıcaklığı                     |                  | -5 / +40 °C                  |
| Kirlenme Derecesi                     |                  | 3                            |
| Koruma Sınıfı                         |                  | IP30                         |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 |                  | 2,5 mm <sup>2</sup>          |
| Sıkma Kuvveti                         |                  | 1,8 Nm                       |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | Ics              | 50 kA                        |
| Seri                                  |                  | HJ Serisi                    |
| Bobin Gerilimi                        |                  | 220-230V/50-60HZ             |
| Kutu                                  |                  | Anahtar+Reset Buton+Sinyalli |

