

**HN0910NWE**

|                                          |                  |                     |
|------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Çalışma Frekansı                         |                  | 50 - 60Hz           |
| Ürün                                     |                  | Kontaktör           |
| Kontak Akımı                             | Ie               | 9A                  |
| Kullanım Kategorisi                      |                  | AC 3                |
| Mekanik Ömür                             | Min Adet         | 10000000            |
| Elektriksel Ömür                         | Min Adet         | 1000000             |
| Çalışma Sıklığı                          | Açma Kapama/Saat | Mek. 1800 Elk. 600  |
| Yalıtım Gerilimi                         | Ui               | 690V AC             |
| Darbe Dayanım Gerilimi                   | Uimp             | 6 kV                |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Gövde-Kontak)  |                  | 1890V AC            |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Kontak-Kontak) |                  | 1890V AC            |
| İzolasyon Direnci                        |                  | 10 MΩ (500 V DC)    |
| Çalışma Sıcaklığı                        |                  | -15 / +80 °C        |
| Kirlenme Derecesi                        |                  | 3                   |
| Koruma Sınıfı                            |                  | IP20                |
| Kablo Bağlantı Kesiti                    |                  | 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Sıkma Kuvveti                            |                  | 1,8 Nm              |
| Kısa devre kesme<br>kapasitesi           | Ics              | 50 kA               |
| Seri                                     |                  | HN Serisi           |
| Bobin Gerilimi                           |                  | 380-400V/50-60HZ    |
| Yardımcı Kontak                          |                  | 1NO                 |
| Standartlar / Belgeler                   |                  | TS EN 60947-4-1     |

