

**HN40NG1**

|                                          |                  |                    |
|------------------------------------------|------------------|--------------------|
| Çalışma Frekansı                         |                  | 50 - 60Hz          |
| Ürün                                     |                  | Kontaktör          |
| Kontak Akımı                             | Ie               | 40A                |
| Kullanım Kategorisi                      |                  | AC 3               |
| Mekanik Ömür                             | Min Adet         | 10000000           |
| Elektriksel Ömür                         | Min Adet         | 1000000            |
| Çalışma Sıklığı                          | Açma Kapama/Saat | Mek. 1800 Elk. 600 |
| Yalıtım Gerilimi                         | Ui               | 690V AC            |
| Darbe Dayanım Gerilimi                   | Uimp             | 6 kV               |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Gövde-Kontak)  |                  | 1890V AC           |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Kontak-Kontak) |                  | 1890V AC           |
| İzolasyon Direnci                        |                  | 10 MΩ (500 V DC)   |
| Çalışma Sıcaklığı                        |                  | -15 / +80 °C       |
| Kirlenme Derecesi                        |                  | 3                  |
| Koruma Sınıfı                            |                  | IP20               |
| Kablo Bağlantı Kesiti                    |                  | 4 mm <sup>2</sup>  |
| Sıkma Kuvveti                            |                  | 2-2,5Nm            |
| Kısa devre kesme<br>kapasitesi           | Ics              | 50 kA              |
| Seri                                     |                  | HN Serisi          |
| Bobin Gerilimi                           |                  | 48V/50-60HZ        |
| Standartlar / Belgeler                   |                  | TS EN 60947-4-1    |

