

**IF5M024XM05-1**

<b>Ağırlık (Brüt Kutulu)</b>	<b>Gr</b>	240
<b>Çalışma Frekansı</b>		50 Hz
<b>Çalışma Gerilimi</b>		24V AC/DC
<b>Ürün</b>		LED İkaz 55mm
<b>Kontrol</b>		Anahtar Kontrollü
<b>Montaj Şekli</b>		M22 Vidalı
<b>Renk</b>		Çok Renkli
<b>Işık</b>		Sabit
<b>Kablo</b>		1mt Kablolu
<b>Güç Tüketimi</b>		2.8W
<b>Çalışma Sıklığı</b>	<b>Açma Kapama/Saat</b>	1 Hz
<b>Yalıtım Gerilimi</b>	<b>Ui</b>	300V
<b>Çalışma Sıcaklığı</b>		-25 °C /+70 °C
<b>Koruma Sınıfı</b>		IP65
<b>Kablo Bağlantı Kesiti</b>		Kablo 0,50 mm <sup>2</sup>
<b>İmal Tarihi</b>		
<b>Seri</b>		IF Serisi
<b>Elektriksel Ömür</b>	<b>Min Saat</b>	10000
<b>Özellikler</b>		Isıya dayanaklı, net görüntü Veren polikarbonat sinyal dodülleri
		Tek gövdede çok renk
		Aynı gövdede led Ve flaşörlü led seçeneği
		Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum
		Kablo yardımıyla kolay montaj
		Buzzer seçeneği, Ø 22 mm somun bağlantılı



