

**IF5M024XM05-2****Ağırlık (Brüt Kutulu)****Gr** 361**Çalışma Frekansı**

50 Hz

**Çalışma Gerilimi**

24V AC/DC

**Ürün**

LED İkaz 55mm

**Kontrol**

Anahtar Kontrollü

**Montaj Şekli**

M22 Vidalı

**Renk**

Çok Renkli

**Işık**

Sabit

**Kablo**

2mt Kablolu

**Güç Tüketimi**

2.8W

**Çalışma Sıklığı****Açma Kapama/Saat** 1 Hz**Yalıtım Gerilimi****Ui** 300V**Çalışma Sıcaklığı**

-25 °C /+70 °C

**Koruma Sınıfı**

IP65

**Kablo Bağlantı Kesiti**Kablo 0,50 mm<sup>2</sup>**İmal Tarihi****Seri**

IF Serisi

**Elektriksel Ömür****Min Saat** 10000**Özellikler**

Isıya dayanaklı, net görüntü Veren polikarbonat sinyal dodülleri

Tek gövdede çok renk

Aynı gövdede led Ve flaşörlü led seçeneği

Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum

Kablo yardımıyla kolay montaj

Buzzer seçeneği, Ø 22 mm somun bağlantılı