

**IF5M220ZM05-1**

|                              |                                                                  |                            |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Ağırlık (Brüt Kutulu)</b> | <b>Gr</b>                                                        | 240                        |
| <b>Çalışma Frekansı</b>      |                                                                  | 50 Hz                      |
| <b>Çalışma Gerilimi</b>      |                                                                  | 220V AC                    |
| <b>Ürün</b>                  |                                                                  | LED İkaz 55mm              |
| <b>Kontrol</b>               |                                                                  | Anahtar Kontrollü          |
| <b>Montaj Şekli</b>          |                                                                  | M22 Vidalı                 |
| <b>Renk</b>                  |                                                                  | Çok Renkli                 |
| <b>Işık</b>                  |                                                                  | Sabit                      |
| <b>Kablo</b>                 |                                                                  | 1mt Kablolu                |
| <b>Ses Şiddeti</b>           |                                                                  | 90 dB                      |
| <b>Güç Tüketimi</b>          |                                                                  | 10VA                       |
| <b>Çalışma Sıklığı</b>       | <b>Açma Kapama/Saat</b>                                          | 1 Hz                       |
| <b>Yalıtım Gerilimi</b>      | <b>Ui</b>                                                        | 300V                       |
| <b>Çalışma Sıcaklığı</b>     |                                                                  | -25 °C /+70 °C             |
| <b>Koruma Sınıfı</b>         |                                                                  | IP65                       |
| <b>Kablo Bağlantı Kesiti</b> |                                                                  | Kablo 0,50 mm <sup>2</sup> |
| <b>İmal Tarihi</b>           |                                                                  |                            |
| <b>Seri</b>                  |                                                                  | IF Serisi                  |
| <b>Buzzer</b>                |                                                                  | Buzzerlı                   |
| <b>Elektriksel Ömür</b>      | <b>Min Saat</b>                                                  | 10000                      |
| <b>Özellikler</b>            | Isıya dayanaklı, net görüntü Veren polikarbonat sinyal dodülleri |                            |
|                              | Tek gövdede çok renk                                             |                            |
|                              | Aynı gövdede led Ve flaşörlü led seçeneği                        |                            |
|                              | Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum                              |                            |
|                              | Kablo yardımıyla kolay montaj                                    |                            |
|                              | Buzzer seçeneği, Ø 22 mm somun bağlantılı                        |                            |