

**IF5Y110XM05**

|                       |                                                                  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Çalışma Frekansı      | 50 Hz                                                            |
| Çalışma Gerilimi      | 110V AC                                                          |
| Ürün                  | LED İkaz 55mm                                                    |
| Kontrol               | Anahtar Kontrollü                                                |
| Montaj Şekli          | M22 Vidalı                                                       |
| Renk                  | Sarı                                                             |
| Işık                  | Sabit                                                            |
| Yalıtım Gerilimi      | <b>Ui</b> 300V                                                   |
| Çalışma Sıcaklığı     | -25 °C /+70 °C                                                   |
| Koruma Sınıfı         | IP65                                                             |
| Kablo Bağlantı Kesiti | Kablo 0,50 mm <sup>2</sup>                                       |
| İmal Tarihi           |                                                                  |
| Seri                  | IF Serisi                                                        |
| Elektriksel Ömür      | <b>Min Saat</b> 10000                                            |
| Özellikler            | Isıya dayanaklı, net görüntü Veren polikarbonat sinyal dodülleri |
|                       | Tek gövdede çok renk                                             |
|                       | Aynı gövdede led Ve flaşörlü led seçeneği                        |
|                       | Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum                              |
|                       | Kablo yardımıyla kolay montaj                                    |
|                       | Buzzer seçeneği, Ø 22 mm somun bağlantılı                        |