



IF6P024WM05

| | | |
|-----------------------|--|----------------------------|
| Çalışma Frekansı | | 50 Hz |
| Çalışma Gerilimi | | 24V DC |
| Ürün | | LED İkaz 65mm |
| Kontrol | | PLC Uyumlu |
| Montaj Şekli | | M22 Vidalı |
| Renk | | Çok Renkli |
| Işık | | Sabit |
| Ses Şiddeti | | 90 - 105 dB |
| Yalıtım Gerilimi | Ui | 300V |
| Çalışma Sıcaklığı | | -25 °C /+70 °C |
| Koruma Sınıfı | | IP65 |
| Kablo Bağlantı Kesiti | | Kablo 0,50 mm ² |
| İmal Tarihi | | |
| Seri | | IF Serisi |
| Buzzer | | Buzzerlı |
| Elektriksel Ömür | Min Saat | 10000 |
| Özellikler | Isıya dayanıklı, net görüntü Veren polikarbonat sinyal dodülleri | |
| | Tek gövdede çok renk | |
| | Aynı gövdede led Ve flaşörlü led seçeneği | |
| | Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum | |
| | Kablo yardımıyla kolay montaj | |
| | Buzzer seçeneği, Ø 22 mm somun bağlantılı | |