



IF6P024ZM05-5

Çalışma Frekansı	50 Hz
Çalışma Gerilimi	24V DC
Ürün	LED İkaz 65mm
Kontrol	PLC Uyumlu
Montaj Şekli	M22 Vidalı
Renk	Çok Renkli
Işık	Sabit
Kablo	5mt Kablolü
Ses Şiddeti	90 - 105 dB
Güç Tüketimi (Kırmızı)	1.1W
Güç Tüketimi (Sarı)	1.4W
Güç Tüketimi (Mavi)	1.1W
Güç Tüketimi (Yeşil)	1.2W
Güç Tüketimi (Beyaz)	2.7W
Güç Tüketimi (Buzer - Düşük Seviye)	0.75W
Güç Tüketimi (Buzer - Yüksek Seviye)	1.25W
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat 1 Hz
Yalıtım Gerilimi	Ui 300V
Çalışma Sıcaklığı	-25 °C /+70 °C
Koruma Sınıfı	IP65
Kablo Bağlantı Kesiti	Kablo 0,50 mm ²
İmal Tarihi	
Seri	IF Serisi
Buzzer	Buzzerlı
Elektriksel Ömür	Min Saat 10000
Özellikler	Isıya dayanıklı, net görüntü Veren polikarbonat sinyal dodülleri
	Tek gövdede çok renk
	Aynı gövdede led Ve flaşörlü led seçeneği
	Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum
	Kablo yardımıyla kolay montaj



Buzzer seçeneđi, \emptyset 22 mm somun bağlantılı

