

**IK50X024ZD01****Ağırlık (Brüt Kutulu)****Gr** 266**Çalışma Frekansı**

50 Hz

**Çalışma Gerilimi**

24V AC/DC

**Ürün**

LED Kolon 50mm

**Montaj Şekli**

Duvar (L) Ayaklı

**Renk**

Tek Katlı

**Ses Şiddeti**

90 dB

**Güç Tüketimi**

1W

**Çalışma Sıklığı****Açma Kapama/Saat** 1 Hz**Yalıtım Gerilimi****Ui** 300V**Çalışma Sıcaklığı**

-25 °C /+70 °C

**Koruma Sınıfı**

IP40

**Kablo Bağlantı Kesiti**0,75-1,5 mm<sup>2</sup>**Sıkma Kuvveti**

1,8Nm

**İmal Tarihi****Seri**

IK Serisi

**Buzzer**

Buzzerlı

**Elektriksel Ömür****Min Saat** 10000**Özellikler**

Isıya dayanıklı, net görüntüVeren polikarbonat sinyal dodülleri

Modüler yapı

Ø50Veya Ø70 çap seçeneği

LedliVeya flaşörlü ledli ampul seçeneği

Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum

MakineVeya duvara bağlantı modülleri

Buzzer seçeneği