

**IK51F024XM03**

|                              |                                                                 |                             |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Ağırlık (Brüt Kutulu)</b> | <b>Gr</b>                                                       | 184                         |
| <b>Ampul Tipi</b>            |                                                                 | LED                         |
| <b>Çalışma Frekansı</b>      |                                                                 | 50 Hz                       |
| <b>Çalışma Gerilimi</b>      |                                                                 | 24V AC/DC                   |
| <b>Ürün</b>                  |                                                                 | LED Kolon 50mm              |
| <b>Montaj Şekli</b>          |                                                                 | 100mm Borulu Plastik Ayaklı |
| <b>Renk</b>                  |                                                                 | Tek Katlı                   |
| <b>Işık</b>                  |                                                                 | Flaşör                      |
| <b>Güç Tüketimi</b>          |                                                                 | 1W                          |
| <b>Çalışma Sıklığı</b>       | <b>Açma Kapama/Saat</b>                                         | 1 Hz                        |
| <b>Yalıtım Gerilimi</b>      | <b>Ui</b>                                                       | 300V                        |
| <b>Çalışma Sıcaklığı</b>     |                                                                 | -25 °C /+70 °C              |
| <b>Koruma Sınıfı</b>         |                                                                 | IP40                        |
| <b>Kablo Bağlantı Kesiti</b> |                                                                 | 0,75-1,5 mm <sup>2</sup>    |
| <b>Sıkma Kuvveti</b>         |                                                                 | 1,8Nm                       |
| <b>Duy Tipi</b>              |                                                                 | BA15S                       |
| <b>İmal Tarihi</b>           |                                                                 |                             |
| <b>Seri</b>                  |                                                                 | IK Serisi                   |
| <b>Elektriksel Ömür</b>      | <b>Min Saat</b>                                                 | 10000                       |
| <b>Özellikler</b>            | Isıya dayanıklı, net görüntüVeren polikarbonat sinyal dodülleri |                             |
|                              | Modüler yapı                                                    |                             |
|                              | Ø50Veya Ø70 çap seçeneği                                        |                             |
|                              | LedliVeya flaşörlü ledli ampul seçeneği                         |                             |
|                              | Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum                             |                             |
|                              | MakineVeya duvara bağlantı modülleri                            |                             |
|                              | Buzzer seçeneği                                                 |                             |