



### IK51F220ZM03

|                       |                                                                 |                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Ağırlık (Brüt Kutulu) | Gr                                                              | 226                         |
| Ampul Tipi            |                                                                 | LED                         |
| Çalışma Frekansı      |                                                                 | 50 Hz                       |
| Çalışma Gerilimi      |                                                                 | 220V AC                     |
| Ürün                  |                                                                 | LED Kolon 50mm              |
| Montaj Şekli          |                                                                 | 100mm Borulu Plastik Ayaklı |
| Renk                  |                                                                 | İki Katlı                   |
| Işık                  |                                                                 | Flaşör                      |
| Ses Şiddeti           |                                                                 | 90 dB                       |
| Güç Tüketimi          |                                                                 | 1,35W                       |
| Çalışma Sıklığı       | Açma Kapama/Saat                                                | 1 Hz                        |
| Yalıtım Gerilimi      | Ui                                                              | 300V                        |
| Çalışma Sıcaklığı     |                                                                 | -25 °C /+70 °C              |
| Koruma Sınıfı         |                                                                 | IP40                        |
| Kablo Bağlantı Kesiti |                                                                 | 0,75-1,5 mm <sup>2</sup>    |
| Sıkma Kuvveti         |                                                                 | 1,8Nm                       |
| Duy Tipi              |                                                                 | BA15S                       |
| İmal Tarihi           |                                                                 |                             |
| Seri                  |                                                                 | IK Serisi                   |
| Buzzer                |                                                                 | Buzzerlı                    |
| Elektriksel Ömür      | Min Saat                                                        | 10000                       |
| Özellikler            | Isıya dayanıklı, net görüntüVeren polikarbonat sinyal dodülleri |                             |
|                       | Modüler yapı                                                    |                             |
|                       | Ø50Veya Ø70 çap seçeneği                                        |                             |
|                       | LedliVeya flaşörlü ledli ampul seçeneği                         |                             |
|                       | Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum                             |                             |
|                       | MakineVeya duvara bağlantı modülleri                            |                             |
|                       | Buzzer seçeneği                                                 |                             |