

IK74F024ZD01

Ampul Tipi	LED
Çalışma Frekansı	50 Hz
Çalışma Gerilimi	24V AC/DC
Ürün	LED Kolon 70mm
Montaj Şekli	Duvar (L) Ayaklı
Renk	Beş Katlı
Işık	Flaşör
Ses Şiddeti	90 dB
Güç Tüketimi	5W
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat 1 Hz
Yalıtım Gerilimi	Ui 300V
Çalışma Sıcaklığı	-25 °C /+70 °C
Koruma Sınıfı	IP40
Kablo Bağlantı Kesiti	0,75-1,5 mm ²
Sıkma Kuvveti	1,8Nm
Duy Tipi	BA15S
İmal Tarihi	
Seri	IK Serisi
Buzzer	Buzzerlı
Elektriksel Ömür	Min Saat 10000
Özellikler	Isıya dayanaklı, net görüntüVeren polikarbonat sinyal dodülleri
	Modüler yapı
	Ø50Veya Ø70 çap seçeneği
	LedliVeya flaşörlü ledli ampul seçeneği
	Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum
	MakineVeya duvara bağlantı modülleri
	Buzzer seçeneği