

**IK75L220XM01E**

|                              |                         |                                                                 |
|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Ağırlık (Brüt Kutulu)</b> | <b>Gr</b>               | 457                                                             |
| <b>Ampul Tipi</b>            |                         | LED                                                             |
| <b>Çalışma Frekansı</b>      |                         | 50 Hz                                                           |
| <b>Çalışma Gerilimi</b>      |                         | 220V AC                                                         |
| <b>Ürün</b>                  |                         | LED Kolon 70mm                                                  |
| <b>Montaj Şekli</b>          |                         | 110mm Etanjlı Plastik Boru ve Ayaklı                            |
| <b>Renk</b>                  |                         | Beş Katlı                                                       |
| <b>Güç Tüketimi</b>          |                         | 5W                                                              |
| <b>Çalışma Sıklığı</b>       | <b>Açma Kapama/Saat</b> | 1 Hz                                                            |
| <b>Yalıtım Gerilimi</b>      | <b>Ui</b>               | 300V                                                            |
| <b>Çalışma Sıcaklığı</b>     |                         | -25 °C /+70 °C                                                  |
| <b>Koruma Sınıfı</b>         |                         | IP65                                                            |
| <b>Kablo Bağlantı Kesiti</b> |                         | 0,75-1,5 mm <sup>2</sup>                                        |
| <b>Sıkma Kuvveti</b>         |                         | 1,8Nm                                                           |
| <b>Duy Tipi</b>              |                         | BA15S                                                           |
| <b>İmal Tarihi</b>           |                         |                                                                 |
| <b>Seri</b>                  |                         | IK Serisi                                                       |
| <b>Elektriksel Ömür</b>      | <b>Min Saat</b>         | 10000                                                           |
| <b>Özellikler</b>            |                         | Isıya dayanaklı, net görüntüVeren polikarbonat sinyal dodülleri |
|                              |                         | Modüler yapı                                                    |
|                              |                         | Ø50Veya Ø70 çap seçeneği                                        |
|                              |                         | LedliVeya flaşörlü ledli ampul seçeneği                         |
|                              |                         | Aparat gerektirmeyen kolay kurlulum                             |
|                              |                         | MakineVeya duvara bağlantı modülleri                            |
|                              |                         | Buzzer seçeneği                                                 |