



### KB14DM

Tip		Düz
Seri		KB Serisi Plastik
Kısa devre kesme kapasitesi	<b>Ics</b>	1 kA
Sıkma Kuvveti		1,5 Nm
Kablo Bağlantı Kesiti		1.5-2.5 mm <sup>2</sup>
Kontak Malzemesi		AgNi
Koruma Sınıfı		IP50
Kirlenme Derecesi		3
Çalışma Sıcaklığı		-15 / + 80 °C
İzolasyon Direnci		10 MΩ min. (500V DC)
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		2.500V AC
Ürün		Buton
Model		Yaylı
Kontak		1NO+1NC
Renk		Mavi
Çap		22 mm
Yalıtım Gerilimi	<b>Ui</b>	300V
Çalışma Sıklığı	<b>Açma Kapama/Saat</b>	Mek. 3000 Elk. 1200
Elektriksel Ömür	<b>Min Adet</b>	100000
Mekanik Ömür	<b>Min Adet</b>	500000
Kullanım Kategorisi		AC 15
Kontak Akımı	<b>Ie</b>	4 A (220V AC)
Darbe Dayanım Gerilimi	<b>Uimp</b>	2.5 kV
Özellikler	Darbe dayanıklı polikarbonat buton lensi	
	Alev almayan V0 PA6.6 kontak bloklar	
	Farklı dillerde ve özel işaretli çeşitli markalama etiketleri	
	Tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği	
	1980'den beri güvenle kullanılan tasarım	

Standartlar / Belgeler IEC 60947-5-1 TS EN 60947-5-1

