

| | | |
|---|---|---|
| **L1K13MIM311** | | |
| **Ürün** | | Sınır Şalter |
| **Kontak** | | 1NO+1NC |
| **Duyar Blok** | | Makaralı Manivela |
| **Uç Elemanı Ölçüsü** | | 14 mm |
| **Kontak Akımı** | **Ie** | 3 A (240V AC) |
| **Kullanım Kategorisi** | | AC15 |
| **Mekanik Ömür** | **Min Adet** | 10000000 |
| **Elektriksel Ömür** | **Min Adet** | 1000000 |
| **Çalışma Sıklığı** | **Açma Kapama/Saat** | Mek. 3000 Elk. 1800 |
| **Yalıtım Gerilimi** | **Ui** | 300 V |
| **Darbe Dayanım Gerilimi** | **Uimp** | 2.5 kV |
| **Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)** | | 1.890V AC |
| **Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)** | | 1.890V AC |
| **İzolasyon Direnci** | | 10 MΩ (500 V DC) |
| **Çalışma Sıcaklığı** | | -25 / + 80 °C |
| **Kirlenme Derecesi** | | 3 |
| **Koruma Sınıfı** | | IP65 |
| **Kontak Malzemesi** | | AgNi |
| **Kablo Bağlantı Kesiti** | | 1-2.5 mm2 |
| **Sıkma Kuvveti** | | 1.5Nm |
| **Kısa devre kesme kapasitesi** | **Ics** | 1 kA |
| **İmal Tarihi** | | |
| **Seri** | | L1 Metal Gövde |
| **Kontak Hareketi** | | Ani Hareketli |
| **Uç Elemanı Malzemesi** | | Metal |
| **Özellikler** | Klasik alüminyum gövde ve kapak | |
| | PG13,5 kablo rekorlu | |
| | 3 kablo girişi | |
| | Gövde içi standart montaj ve ayar delikleri | |

| | |
|---|---|
| | Geniş duyar blok seçenekleri ile tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeş itliliği |
| | Değişebilen kontak bloklu |
| **Standartlar / Belgeler** | TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660 |
| |  |