

L1K23MEL121		
Ürün		Sınır Şalter
Kontak		1NO+1NC
Duyar Blok		Kollu Makara
Uç Elemanı Ölçüsü		50 mm
Kontak Akımı	**Ie**	3 A (240V AC)
Kullanım Kategorisi		AC15
Mekanik Ömür	**Min Adet**	10000000
Elektriksel Ömür	**Min Adet**	1000000
Çalışma Sıklığı	**Açma Kapama/Saat**	Mek. 3000 Elk. 1800
Yalıtım Gerilimi	**Ui**	300 V
Darbe Dayanım Gerilimi	**Uimp**	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		1.890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.890V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-25 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP65
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1-2.5 mm2
Sıkma Kuvveti		1.5Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	**Ics**	1 kA
İmal Tarihi		
Seri		L1 Metal Gövde
Kontak Hareketi		Yavaş Hareketli
Uç Elemanı Malzemesi		Lastik
Özellikler	Klasik alüminyum gövde ve kapak	
	PG13,5 kablo rekorlu	
	3 kablo girişi	
	Gövde içi standart montaj ve ayar delikleri	

	Geniş duyar blok seçenekleri ile tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeş itliliği
	Değişebilen kontak bloklu
Standartlar / Belgeler	TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660
	