

**L22M13MEM124**

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Ürün                                  | Sınır Şalter                         |
| Kontak                                | 1NO+1NC                              |
| Duyar Blok                            | Ayarlanabilir Kollu Makara           |
| Uç Elemanı Ölçüsü                     | 18 mm                                |
| Kontak Akımı                          | Ie 3 A (240V AC)                     |
| Kullanım Kategorisi                   | AC15                                 |
| Mekanik Ömür                          | Min Adet 10000000                    |
| Elektriksel Ömür                      | Min Adet 1000000                     |
| Çalışma Sıklığı                       | Açma Kapama/Saat Mek. 3000 Elk. 1800 |
| Yalıtım Gerilimi                      | Ui 300V                              |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | Uimp 2.5 kV                          |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 2.500V AC                            |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.500V AC                            |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ (500 V DC)                     |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -25 / + 80 °C                        |
| Kirlenme Derecesi                     | 3                                    |
| Koruma Sınıfı                         | IP65                                 |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi                                 |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | 1-2.5 mm <sup>2</sup>                |
| Sıkma Kuvveti                         | 1.5Nm                                |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | Ics 1 kA                             |
| İmal Tarihi                           | 30.05.2022 00:00:00                  |
| Seri                                  | L22 Plastik Gövde                    |
| Kontak Hareketi                       | Ani Hareketli                        |
| Uç Elemanı Malzemesi                  | Metal                                |
| Özellikler                            | Prizmatik plastik gövde ve kapaklı   |
|                                       | Çift yalıtım                         |
|                                       | PG11 kablo rakorlu                   |
|                                       | Değişebilen kontak bloklu            |

|                        |                                                                                  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Standartlar / Belgeler | 2 kablo giriři                                                                   |
|                        | Baęlantı delikleri dıřarıda                                                      |
|                        | Geniř duyar blok seęenekleri ile tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeřitlilięi |
|                        | TS EN 60947-5-1   UL 508   VDE 0660                                              |
|                        |                                                                                  |

