

L22M23LUM321

Kontak		1NO+1NC
Duyar Blok		Dik Açılı Anahtarlı Emniyet Sivici
Kontak Akımı	Ie	3 A (240V AC)
Kullanım Kategorisi		AC15
Mekanik Ömür	Min Adet	10000000
Elektriksel Ömür	Min Adet	1000000
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 3000 Elk. 1800
Yalıtım Gerilimi	Ui	300V
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		2.500V AC
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-25 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP65
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1-2.5 mm ²
Sıkma Kuvveti		1.5Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1 kA
İmal Tarihi		30.05.2022 00:00:00
Seri		L22 Plastik Gövde
Kontak Hareketi		Yavaş Hareketli
Uç Elemanı Malzemesi		Metal
Ürün		Sınır Şalter
Özellikler		Prizmatik plastik gövde ve kapaklı
		Çift yalıtım
		PG11 kablo rakorlu
		Değişebilen kontak blokları
		2 kablo girişi

Standartlar / Belgeler	Baęlantı delikleri dıřarıda
	Geniř duyar blok seęenekleri ile tm uygulamalara cevap verecek rn eř itlilięi
	TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660
 	