

L22M23MEP124

Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.500V AC
İzolasyon Direnci		10 MΩ (500 V DC)
Çalışma Sıcaklığı		-25 / + 80 °C
Kirlenme Derecesi		3
Koruma Sınıfı		IP65
Kontak Malzemesi		AgNi
Kablo Bağlantı Kesiti		1-2.5 mm ²
Sıkma Kuvveti		1.5Nm
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1 kA
İmal Tarihi		30.05.2022 00:00:00
Seri		L22 Plastik Gövde
Kontak Hareketi		Yavaş Hareketli
Uç Elemanı Malzemesi		Plastik
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		2.500V AC
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Yalıtım Gerilimi	Ui	300V
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 3000 Elk. 1800
Elektriksel Ömür	Min Adet	1000000
Mekanik Ömür	Min Adet	10000000
Kullanım Kategorisi		AC15
Kontak Akımı	Ie	3 A (240V AC)
Uç Elemanı Ölçüsü		18 mm
Duyar Blok		Ayarlanabilir Kollu Makara
Kontak		1NO+1NC
Ürün		Sınır Şalter
Özellikler		Prizmatik plastik gövde ve kapaklı
		Çift yalıtım
		PG11 kablo rakorlu
		Değişebilen kontak blokları

Standartlar / Belgeler	2 kablo giriři
	Baęlantı delikleri dıřarıda
	Geniř duyar blok seęenekleri ile tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeř itlilięi
	TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660

