

**L2K25MEP123**

|                                          |                                              |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Ürün                                     | Sınır Şalter                                 |
| Kontak                                   | 1NO+2NC                                      |
| Duyar Blok                               | Ayarlanabilir Kollu Makara                   |
| Uç Elemanı Ölçüsü                        | 18 mm                                        |
| Kontak Akımı                             | <b>Ie</b> 3 A (240V AC)                      |
| Kullanım Kategorisi                      | AC15                                         |
| Mekanik Ömür                             | <b>Min Adet</b> 10000000                     |
| Elektriksel Ömür                         | <b>Min Adet</b> 1000000                      |
| Çalışma Sıklığı                          | <b>Açma Kapama/Saat</b> Mek. 3000 Elk. 1800  |
| Yalıtım Gerilimi                         | <b>Ui</b> 300 V                              |
| Darbe Dayanım Gerilimi                   | <b>Uimp</b> 2.5 kV                           |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Gövde-Kontak)  | 1.890V AC                                    |
| Dielektrik Mukavemeti<br>(Kontak-Kontak) | 1.890V AC                                    |
| İzolasyon Direnci                        | 10 MΩ (500 V DC)                             |
| Çalışma Sıcaklığı                        | -25 / + 80 °C                                |
| Kirlenme Derecesi                        | 3                                            |
| Koruma Sınıfı                            | IP65                                         |
| Kontak Malzemesi                         | AgNi                                         |
| Kablo Bağlantı Kesiti                    | 1-2.5 mm <sup>2</sup>                        |
| Sıkma Kuvveti                            | 1.5Nm                                        |
| Kısa devre kesme<br>kapasitesi           | <b>Ics</b> 1 kA                              |
| İmal Tarihi                              |                                              |
| Seri                                     | L2 Metal Gövde                               |
| Kontak Hareketi                          | Yavaş Hareketli                              |
| Uç Elemanı Malzemesi                     | Plastik                                      |
| Özellikler                               | Tırnaklı alüminyum gövde ve plastik kapak    |
|                                          | PG13,5 kablo rekorlu                         |
|                                          | 3 kablo girişi                               |
|                                          | Gövde dışı standart montaj ve ayar delikleri |

Geniř duyar blok seenekleri ile tm uygulamalara cevap verecek rn eř  
itlilięi

Deęiřebilen kontak bloklu

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660

