



### L3K13MIM411

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ürün                                  | Sınır Şalter                                |
| Kontak                                | 1NO+1NC                                     |
| Duyar Blok                            | Makaralı Manivela                           |
| Uç Elemanı Ölçüsü                     | 14 mm                                       |
| Kontak Akımı                          | <b>Ie</b> 3 A (240V AC)                     |
| Kullanım Kategorisi                   | AC15                                        |
| Mekanik Ömür                          | <b>Min Adet</b> 10000000                    |
| Elektriksel Ömür                      | <b>Min Adet</b> 1000000                     |
| Çalışma Sıklığı                       | <b>Açma Kapama/Saat</b> Mek. 3000 Elk. 1800 |
| Yalıtım Gerilimi                      | <b>Ui</b> 300 V                             |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | <b>Uimp</b> 2.5 kV                          |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 1.890V AC                                   |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.890V AC                                   |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ (500 V DC)                            |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -25 / + 80 °C                               |
| Kirlenme Derecesi                     | 3                                           |
| Koruma Sınıfı                         | IP65                                        |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi                                        |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | 1-2.5 mm <sup>2</sup>                       |
| Sıkma Kuvveti                         | 1.5Nm                                       |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | <b>Ics</b> 1 kA                             |
| İmal Tarihi                           |                                             |
| Seri                                  | L3 Plastik Gövde                            |
| Kontak Hareketi                       | Ani Hareketli                               |
| Uç Elemanı Malzemesi                  | Metal                                       |
| Özellikler                            | Prizmatik plastik gövde ve kapak            |
|                                       | Çift yalıtım                                |
|                                       | PG13,5 kablo rakorlu                        |
|                                       | Değişebilen kontak bloklu                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 kablo giriři                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Gövde dışı montaj ve ayar delikleri dışarıda                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Geniş duyar blok seçenekleri ile tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği |
| Standartlar / Belgeler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660                                                  |
|      |                                                                                  |