



L3K23MEM123

Ürün		Sınır Şalter
Kontak		1NO+1NC
Duyar Blok		Ayarlanabilir Kollu Makara
İmal Tarihi		
Kontak Hareketi		Yavaş Hareketli
Uç Elemanı Malzemesi		Metal
Seri		L3 Plastik Gövde
Kısa devre kesme kapasitesi	Ics	1 kA
Sıkma Kuvveti		1.5Nm
Kablo Bağlantı Kesiti		1-2.5 mm ²
Kontak Malzemesi		AgNi
Koruma Sınıfı		IP65
Kirlenme Derecesi		3
Çalışma Sıcaklığı		-25 / + 80 °C
İzolasyon Direnci		10 MΩ (500 V DC)
Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak)		1.890V AC
Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)		1.890V AC
Darbe Dayanım Gerilimi	Uimp	2.5 kV
Yalıtım Gerilimi	Ui	300 V
Çalışma Sıklığı	Açma Kapama/Saat	Mek. 3000 Elk. 1800
Elektriksel Ömür	Min Adet	1000000
Mekanik Ömür	Min Adet	10000000
Kullanım Kategorisi		AC15
Kontak Akımı	Ie	3 A (240V AC)
Uç Elemanı Ölçüsü		18 mm
Özellikler		Prizmatik plastik gövde ve kapak
		Çift yalıtım
		PG13,5 kablo rakorlu
		Değişebilen kontak bloklu

	1 kablo giriři
	Gövde dışı montaj ve ayar delikleri dışarıda
	Geniş duyar blok seçenekleri ile tüm uygulamalara cevap verecek ürün çeşitliliği
Standartlar / Belgeler	TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660
    	