

**L51K27MUM331**

|                                       |                                      |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Ürün                                  | Sınır Şalter                         |
| Kontak                                | 2NO+1NC                              |
| Duyar Blok                            | Makaralı Pim                         |
| Uç Elemanı Ölçüsü                     | 13 mm                                |
| Kontak Akımı                          | Ie 3 A (240V AC)                     |
| Kullanım Kategorisi                   | AC15                                 |
| Mekanik Ömür                          | Min Adet 10000000                    |
| Elektriksel Ömür                      | Min Adet 1000000                     |
| Çalışma Sıklığı                       | Açma Kapama/Saat Mek. 3000 Elk. 1800 |
| Yalıtım Gerilimi                      | Ui 300 V                             |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | Uimp 2.5 kV                          |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 1.890V AC                            |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.890V AC                            |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ (500 V DC)                     |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -25 / + 80 °C                        |
| Kirlenme Derecesi                     | 3                                    |
| Koruma Sınıfı                         | IP65                                 |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi                                 |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | 1-2.5 mm <sup>2</sup>                |
| Sıkma Kuvveti                         | 1.5Nm                                |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | Ics 1 kA                             |
| İmal Tarihi                           |                                      |
| Seri                                  | L51 Metal Gövde                      |
| Kontak Hareketi                       | Yavaş Hareketli                      |
| Uç Elemanı Malzemesi                  | Metal                                |
| Özellikler                            | Prizmatik metal gövde ve kapaklı     |
|                                       | PG13,5 veya M20x1,5 kablo rakorlu    |
|                                       | Değişebilen kontak bloklu            |
|                                       | 1 kablo girişi                       |

Baęlantı delikleri dıřarıda

Geniř duyar blok seenekleri ile tm uygulamalara cevap verecek rn eř  
itlilięi

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660

