

**L52K25MEM122**

|                                       |                                                                                                                      |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ürün                                  | Sınır Şalter                                                                                                         |
| Kontak                                | 1NO+2NC                                                                                                              |
| Duyar Blok                            | Ayarlanabilir Kollu Makara                                                                                           |
| Uç Elemanı Ölçüsü                     | 18 mm                                                                                                                |
| Kontak Akımı                          | Ie 3 A (240V AC)                                                                                                     |
| Kullanım Kategorisi                   | AC15                                                                                                                 |
| Mekanik Ömür                          | Min Adet 10000000                                                                                                    |
| Elektriksel Ömür                      | Min Adet 1000000                                                                                                     |
| Çalışma Sıklığı                       | Açma Kapama/Saat Mek. 3000 Elk. 1800                                                                                 |
| Yalıtım Gerilimi                      | Ui 300 V                                                                                                             |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | Uimp 2.5 kV                                                                                                          |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 1.890V AC                                                                                                            |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.890V AC                                                                                                            |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ (500 V DC)                                                                                                     |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -25 / + 80 °C                                                                                                        |
| Kirlenme Derecesi                     | 3                                                                                                                    |
| Koruma Sınıfı                         | IP65                                                                                                                 |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi                                                                                                                 |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | 1-2.5 mm <sup>2</sup>                                                                                                |
| Sıkma Kuvveti                         | 1.5Nm                                                                                                                |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | Ics 1 kA                                                                                                             |
| İmal Tarihi                           |                                                                                                                      |
| Seri                                  | L52 Metal Gövde                                                                                                      |
| Kontak Hareketi                       | Yavaş Hareketli                                                                                                      |
| Uç Elemanı Malzemesi                  | Metal                                                                                                                |
| Özellikler                            | Prizmatik metal gövde ve kapaklı<br>PG13,5 veya M20x1,5 kablo rakorlu<br>Değişebilen kontak bloklu<br>1 kablo girişi |

Baęlantı delikleri dıřarıda

Geniř duyar blok seenekleri ile tm uygulamalara cevap verecek rn eř  
itlilięi

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660

