

## L52K27HUM111

|                                       |                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|
| Ürün                                  | Sınır Şalter                                |
| Kontak                                | 2NO+1NC                                     |
| Duyar Blok                            | İp Gerdirmeli Emniyet Sivici                |
| Kontak Akımı                          | <b>I<sub>e</sub></b> 3 A (240V AC)          |
| Kullanım Kategorisi                   | AC15                                        |
| Mekanik Ömür                          | <b>Min Adet</b> 10000000                    |
| Elektriksel Ömür                      | <b>Min Adet</b> 1000000                     |
| Çalışma Sıklığı                       | <b>Açma Kapama/Saat</b> Mek. 3000 Elk. 1800 |
| Yalıtım Gerilimi                      | <b>U<sub>i</sub></b> 300 V                  |
| Darbe Dayanım Gerilimi                | <b>U<sub>imp</sub></b> 2.5 kV               |
| Dielektrik Mukavemeti (Gövde-Kontak)  | 1.890V AC                                   |
| Dielektrik Mukavemeti (Kontak-Kontak) | 1.890V AC                                   |
| İzolasyon Direnci                     | 10 MΩ (500 V DC)                            |
| Çalışma Sıcaklığı                     | -25 / + 80 °C                               |
| Kirlenme Derecesi                     | 3                                           |
| Koruma Sınıfı                         | IP65                                        |
| Kontak Malzemesi                      | AgNi                                        |
| Kablo Bağlantı Kesiti                 | 1-2.5 mm <sup>2</sup>                       |
| Sıkma Kuvveti                         | 1.5Nm                                       |
| Kısa devre kesme kapasitesi           | <b>I<sub>cs</sub></b> 1 kA                  |
| İmal Tarihi                           |                                             |
| Seri                                  | L52 Metal Gövde                             |
| Kontak Hareketi                       | Yavaş Hareketli                             |
| Uç Elemanı Malzemesi                  | Metal                                       |
| Özellikler                            | Prizmatik metal gövde ve kapaklı            |
|                                       | PG13,5 veya M20x1,5 kablo rakorlu           |
|                                       | Değişebilen kontak bloklu                   |
|                                       | 1 kablo girişi                              |
|                                       | Bağlantı delikleri dışarıda                 |

Geniř duyar blok seenekleri ile tm uygulamalara cevap verecek rn eř  
itlilięi

Standartlar / Belgeler

TS EN 60947-5-1 UL 508 VDE 0660

